

专业高空作业平台制造商
Your safest way to top!

玖伍智能高空作业平台全系产品手册

JOVVO Aerial Working Platforms



玖伍智能科技有限公司
Jovoo Industries Inc.

公司简介

Company Profile

玖伍智能科技有限公司是集研发、生产、销售于一体的高空作业平台领先企业。由MORN GROUP LIMITED全资控股，专业生产、销售高空作业平台系列产品，包括：自行走臂式高空作业平台、蜘蛛式高空作业平台、可牵引式拖车高空作业平台、自行剪叉式高空作业平台等。玖伍智能科技拥有3000多平米的厂房和现代化办公系统。因品种齐全、技术精湛、性能稳定、服务优质，在业内享有极高的声誉，公司产品远销世界各地，目前在东南亚，南亚，中东，欧美等国家和地区都有自己的注册商标，年出口额达到5000万人民币，公司拥有自主核心技术，共计获得各类知识产权二十余项，其中实用新型专利、产品的核心技术、技术性能、质量性能已深受国内国际权威行业认可。

Jovoo Industries Inc. is a leading designer, manufacturer and marketer of aerial working platforms, including articulating boom lifts, telescopic boom lifts, towable boom lifts, and scissor lift platforms.

Founded in 2009, Jovoo Industries Inc. is a high-end equipment manufacturing enterprise dedicated to the R&D, production, sales and service of intelligent aerial work platforms. The company has developed more than 20 models of intelligent aerial work platforms, which are widely applied in the construction, commercial and industrial fields, and are exported to more than 80 countries and regions.

Fundamentally, our company is built on keeping people safe while performing work, and that foundation, plus a pursuit of excellence, is why we uphold the idea that "Safety is an uncompromised value at Jovoo."



9-20米电动曲臂高空作业平台

9-20m Electric Articulated Boom Lifts

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| ▲ 承载能力强 | Strong Load Capacity |
| ▲ 转弯更灵活 | Flexible Turning |
| ▲ 越野能力出色 | Excellent Off-road Performance |
| ▲ 铅酸锂电均可选 | Li/LA Battery Available |



技术参数 (Technical parameters)



型号 Model	V09	V11	V14	V16	V18	V20
规格 Specifications						
最大工作高度 Max. Working Height	11.5m	12.52m	16m	18m	20.7m	22m
最大平台高度 Max. Platform Height	9.5m	10.52m	14m	16m	18.7m	20m
最大跨越高度 Max. Up and Over Clearance	4.1m	4.65m	7.0m	7.2m	8.0m	9.4m
最大作业半径 Max. Working Radius	6.5m	6.78m	8.05m	8.6m	11.98m	12.23m
平台尺寸 (L*W) Platform Dimensions	1.4*0.7m	1.4*0.7m	1.4*0.76m	1.4*0.76m	1.8*0.76m	1.8*0.76m
整车长度-收藏 Length-Stowed	3.8m	4.30m	5.72m	6.8m	8.49m	8.99m
整车宽度 Width	1.27m	1.50m	1.76m	1.90m	2.49m	2.49m
整车高度-收藏 Height-Stowed	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.38m	2.38m
轴距 Wheelbase	1.65m	1.95m	2.0m	2.01m	2.5m	2.5m
离地间隙 (中心) Ground Clearance-Center	0.2m	0.14m	0.2m	0.2m	0.3m	0.3m
性能 Productivity						
额定承载能力 Max. Lift Capacity	130kg	130kg	230kg	230kg	256kg/350kg	256kg/350kg
平台承载人数 Platform Occupancy	1	1	2	2	2 / 3	2 / 3
平台旋转范围 Platform Rotation	±80°					
飞臂变幅范围 Jib Rotation	±70°					
转台回转 Turntable Rotation	355°					
行驶速度 (收车状态) Drive Speed-Stowed	4.8km/h	4.8km/h	5.1km/h	5.0km/h	4.8km/h	4.5km/h
行驶爬坡度 Gradeability- Stowed	35%	35%	30%	30%	45%	40%
最大工作坡度 Max. Working Angle	3°					
外转弯半径 Turning Radius -Outside	3.3m	4.08m	3.2m	3.45m	5.0m	5.0m
驱动转向形式 Drive and Steer	2×2	2×2	2×2	2×2	4×2	4×2
整机重量 Weight	5410kg	4800kg	5960kg	6630kg	9100kg	10000kg
动力 Power						
电池 Battery	48V/420Ah					
泵电机功率 Pump Motor	4kw	4kw	4kw	4kw	12kw	12kw
行走电机功率 Drive Motor	3.3kw					
控制电压 Control Voltage	24V					
选配 Optional						
锂电池 LFP Battery	Optional					
增程器 Power Plus Generator	Optional					
绝缘工作斗 Insulated Platform	Optional					



10-16米牵引式高空作业平台

10-16m Towable Boom Lifts

- ▲ 标配锂电池 Standard LFP Battery
- ▲ 全车身自动调平 Full Body Automatic Leveling
- ▲ 行业领先增程技术 Gasoline Power Plus Generator
- ▲ 遥控精准微动控制 Remote and Precise Micro Control
- ▲ 尺寸紧凑通过性好 Compact Size and Good Trafficability



技术参数 (Technical Parameters)



型号 Model	T10Li	T12Li	T14Li	T16Li
尺寸 Measurements				
最大工作高度 Max. Working Height	12m	14m	15.8m	17.85m
最大平台高度 Max. Platform Height	10m	12m	13.8m	15.85m
最大作业半径 Max. Operating Radius	4.5m	5.9m	6.5m	7.0m
平台尺寸 (L*W) Platform Dimensions	0.9×0.8m			
整车长度-收车状态 Length- Stowed	4.8m	5.3m	5.2m	5.5m
整车宽度-收车状态 Width-Stowed	1.4m	1.4m	1.6m	1.6m
整车高度-收车状态 Height-Stowed	1.9m	1.9m	2.0m	2.05m
整车长度--储藏状态 Length- Storage	3.8m	4.3m	4.2m	4.4m
支腿展开长度 Outrigger Footprint Length	3.8m	3.8m	4.2m	4.2m
支腿展开宽度 Outrigger Footprint Width	3.8m	3.8m	4.0m	4.0m
离地间隙 (中心) Ground clearance(center)	0.35m			
整机重量 Weight	1350kg	1740kg	1980kg	2170kg
性能 Productivity				
额定承载能力 Lift Capacity	200kg			
承载人数 Platform Occupancy	2			
平台旋转范围 Platform Rotation	/	±80°		
飞臂变幅范围 Jib Rotation	/	±70°		
转台回转 Turntable Rotation	355°			
牵引速度 (收车状态) Drive Speed- Stowed	70km/h			
行驶爬坡度 Gradeability	45%			
最大工作坡度 Max. Working Angle	3°			
动力 Power				
锂电池 LFP Battery	24V/250Ah			
泵电机功率 Pump Motor Power	4.5kw			
控制电压 Control Voltage	12V			
选配 Optional				
增程器 Power Plus Generator	2kw 选配Optional			
绝缘工作斗 Insulated Platform	500KV 选配Optional			



20-38米柴油曲臂高空作业平台

20-38m Diesel Articulating Boom Lifts

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| ▲ 承载能力强 | Strong Load Capacity |
| ▲ 转弯更灵活 | Flexible Turning |
| ▲ 越野能力出色 | Excellent Off-road Performance |
| ▲ 柴油动力长续航 | Longer Endurance of Diesel Power |



技术参数 (Technical parameters)



型号 Model	V20D	V24D	V26D	V30D	V38D
尺寸 Measurements					
最大工作高度 Max. Working height	22m	26.2m	28m	32m	40.1m
最大平台高度 Max. Platform height	20m	24.2m	26m	30m	38.1m
最大跨越高度Max. Spanning height	9.4m	10.2m	10.2m	12.2m	19.5m
最大作业半径Max. Operating radius	12m	15.4m	17.28m	20.2m	21.6m
平台尺寸（L*W）Platform dimensions	1.83×0.76m	2.44×0.91m			
整车长度Length（stowed）	8.54m	10.65m	11.7m	13.1m	14.2m
整车宽度Width（stowed）	2.38m	2.48m	2.58m	2.49m	2.49m
整车高度Height（stowed）	2.55m	2.85m	2.97m	3.22m	3.17m
轴距 Wheelbase	2.4m	3m	3m	3.66m	3.96m
离地间隙Ground clearance	0.4m		0.43m		
整机重量Weight	(2WD) 9380kg (4WD) 9500kg	16300kg	(2WD) 16800kg (4WD) 17000kg	18000kg	24500kg
性能 Productivity					
额定承载能力Lift capacity	230kg	230kg	230kg	230kg/ 480kg	230kg/ 480kg
承载人数Platform occupancy	2				
平台旋转范围 Platform rotation	±90°			±80°	
飞臂垂直摆动Vertical Jib rotation	140°		/	140°	
转台回转Turntable rotation	360°连续				
平台调平Platform leveling	自动调平Automatic leveling				
行驶速度 (收车状态) Drive speed (stowed)	(2WD) 6.3km/h (4WD) 4.2km/h	4.2km/h	(2WD) 6.3km/h (4WD) 4.2km/h	4.4 km/h	4.4 km/h
行驶速度 (举升状态) Drive speed (extended)	1.1km/h				
行驶爬坡度 Drive gradeability	(2WD) 30% (4WD) 45%	45%	(2WD) 30% (4WD) 40%	40%	40%
内转弯半径Turning radius (inside)	2.66m	2.66m	2.66m	2.74m	3.13m
外转弯半径Turning radius (outside)	5.66m	5.85m	5.2m	5.85m	6.5m
驱动转向形式Drive & steer mode	4×2×2/ 4×4×2	4×4×2	4×2×2/ 4×4×2	4×4×4	4×4×4
轮胎规格Tire type	33×12-20	36×14-20	385/65-22.5		
动力 Power					
发动机Engine	洋马Yanmar	康明斯Cummins			
功率Power	35.5kw/ 2400rpm	43kw/ 2200rpm	54kw/2400rpm		
燃油箱容积Fuel tank volume	100 L	151L			
控制电压Control voltage	12V				



18-26米电动直臂高空作业平台 18-26m Electric Telescopic Boom Lifts

- ▲ 全范围大载荷 Full Range and Large Loads
- ▲ 锂电/铅酸均可选 Li/LA Battery Optional
- ▲ 安全保护装置齐全 Complete Safety Protection Device
- ▲ 四驱越野能力强 Strong Four-wheel Drive Off-road Capability
- ▲ 节能环保长续航 Energy Saving and Environmental Protection



型号 Model	J18	J26Li
尺寸 Measurements		
最大工作高度Max. Working height	20.5m	28.8m
最大平台高度Max. Platform height	18.5m	26.8m
最大作业半径 Max. Operating radius	13.2m	22m
平台尺寸（L*W）Platform dimensions	1.8*0.75m	2.4*0.9m
整车长度Length（stowed）	9.8m	11.7m
整车宽度Width（stowed）	2.49m	2.49m
整车高度Height（stowed）	2.64m	2.92m
轴距 Wheelbase	2.5m	3.2m
离地间隙（中心）Ground clearance (center)	0.3m	0.3m
整机重量Weight	8520kg	16600kg
性能 Productivity		
额定承载能力Lift capacity	300kg	300kg/450kg
承载人数Platform occupancy	3	3
平台旋转范围 Platform rotation	±80°	
飞臂变幅范围 Jib rotation	±70°	
转台回转 Turntable rotation	355°	360°连续
行驶速度（收车状态）Drive speed (stowed)	4.8km/h	5.5km/h
行驶爬坡度 Drive gradeability	45%	45%
最大工作坡度 Max. Working angle	3°	
外转弯半径 Turning radius (outside)	5m	6.5m
驱动转向形式 Drive&steer mode	4×2	4×2
动力 Power		
电池 Battery	48V/420Ah (铅酸电池 LA)	80V/500Ah (锂电池 Li)
泵电机功率 Pump motor power	6.3kw	7kw
行走电机功率 Drive electric motor power	3.3kw	5.2kw
控制电压 Control voltage	24V	
选配 Optional		
锂电池 LFP Battery	选配 Optional	标配 Standard
增程器 Power Plus Generator	选配 Optional	
绝缘工作斗 Insulated platform	选配 Optional	



28-56米柴油直臂高空作业平台

28-56m Diesel Telescopic Boom Lifts

- ▲ 全范围大载荷 Full Range with Large Load
- ▲ 柴油动力长续航 Strong Diesel Power
- ▲ 四驱越野能力强 Strong 4WD Off-Road Ability
- ▲ 安全保护装置齐全 Complete Safety Protection Device



技术参数 (Technical parameters)



型号 Model	J28D	J32D	J38D	J42D	J46D	J56D
尺寸 Measurements						
最大工作高度 Max. Working height	30m	34m	40.4m	44m	48m	58m
最大平台高度 Max. Platform height	28m	32m	38.4m	42m	46m	56m
最大作业半径Max. Operating radius	20.6m	21.4m	24m	24m	23.6m	26m
平台尺寸（L*W） Platform dimensions	2.44×0.91m					
整车长度Length（stowed）	12.79m	14.17m	14.1m	13m	17.8m	14.9m
整车宽度Width（stowed）	2.58m	2.5m	2.49m	2.49m	4.1m	5.1m
整车高度Height（stowed）	2.87m	3.09m	3.08m	3.1m	3.14m	3.15m
轴距 Wheelbase	3m	3.66m	3.96m	3.96m	3.96m	5.6m
离地间隙Ground clearance	0.43m	0.4m	0.28m	0.28m	0.4m	0.38m
整机重量Weight	16800kg	19250 kg	22900 kg	24600kg	23110 kg	27500kg
性能 Productivity						
额定承载能力Lift capacity	300kg/480kg					
承载人数Platform occupancy	2					
平台旋转范围 Platform rotation	±90°					
转台回转Turntable rotation	360°连续					
平台调平Platform leveling	自动调平Automatic leveling					
行驶速度（收车状态） Drive speed (stowed)	5 km/h			4.4 km/h		
行驶速度（举升状态） Drive speed (extended)	1.1km/h					
行驶爬坡度 Drive gradeability	24°(45%)			21.8°(40%)		
内转弯半径Turning radius (inside)	3.59m	4.14m	4.14m	4.14m	4.14m	7.6m
外转弯半径Turning radius (outside)	5.95m	6.56m	7.02m	7.02m	7.02m	10m
驱动转向形式Drive & steer mode	4×2	4×4				
轮胎规格Tire type	385/65-22.5				445/50D710	445/65-24
动力 Power						
发动机Engine	康明斯Cummins					
功率Power	53kw/2200rpm	54kw/2400rpm		53kw/2200rpm	54kw/2400rpm	74kw/2400rpm
燃油箱容积Fuel tank volume	151L					200L
控制电压Control voltage	12V					24V



14-26米蜘蛛式高空作业平台

14-26m Crawler Spider Boom Lifts

-
- | | |
|---------|--------------------------|
| ▲ 车身自重轻 | Light Self Weight |
| ▲ 整车尺寸小 | Small Vehicle Size |
| ▲ 转向灵活 | Flexible Turning Ability |
| ▲ 橡胶履带 | Durable Rubber Track |
| ▲ 多场地使用 | Adapt to Multiple Sites |
-



技术参数 (Technical Parameters)



型号 Model	S14C	S16C	S19C	S22C	S26C
尺寸 Measurements					
最大工作高度 Max. Working Height	16m	18m	21m	24m	28m
最大平台高度 Max. Platform Height	14m	16m	19m	22m	26m
最大作业半径Max. Operating radius	6.2m	7.2m	9.5m	11m	26m
平台尺寸（L*W*H）Platform dimensions	0.9X0.8X1.1m			1.2X0.8X1.1m	
整车长度Length（stowed）	5.2m	5.2m	5.35m	5.5m	6.5m
整车宽度Width（stowed）	0.8m	0.8m	0.9m	0.8m	1.2m
整车高度Height（stowed）	1.99m	1.99m	1.99m	1.96m	1.99m
小臂变幅范围Jib rotation	120°		90°	120°	
转台旋转范围Turntable rotation	360°non continuous				
整机重量Weight	1900kg	2200kg	2850kg	3160kg	4000kg
性能 Productivity					
额定承载能力Lift capacity	200kg				
承载人数Platform occupancy	2				
行驶速度Driving speed	0-3.0km/h		0-2.5km/h	0-3.0km/h	0-2.2km/h
行驶爬坡度 Drive gradeability	30%				
最大工作坡度Max. Working angle	20%				
动力 Power					
电动机electric motor	48V/3.3kw				
锂电池LFP battery	48V/420Ah				
控制电压Control voltage	24V				
选配Optional					
增程器Power Plus Generator	Gasoline engine汽油机				
伸缩履带Adjustable crawlers	Optional可选				



履带剪叉式高空作业平台 Electric Tracked Scissor Lifts

- ▲ 结构紧凑 Compact Structure
- ▲ 安全装置齐全 Complete Safety Device
- ▲ 越野能力出色 Excellent Off-road Performance
- ▲ 续航能力强 Strong Battery Life



技术参数 (Technical Parameters)



型号 Model	Z08T	Z08TSL	Z10T	Z10TSL	Z12T	Z12TSL
尺寸 Measurements						
最大工作高度 Max. Working Height	9.9m	10.3m	11.8m	12m	13.6m	14m
最大平台高度 Max. Platform Height	7.9m	8.3m	9.8m	10m	11.6m	12m
平台尺寸 (L*W*H) Platform Dimensions	2.28×1.15×1.263m	2.28×1.136×1.26m	2.28×1.15×1.263m	2.28×1.136×1.26m	2.28×1.15×1.263m	2.28×1.136×1.26m
长度-收起状 Length-stowed	2.485m	2.53m	2.485m	2.53m	2.485m	2.53m
宽度-收起状态 Width-stowed	1.39m	1.37m	1.39m	1.37m	1.39m	1.37m
高度-收起状态 Height-stowed	2.38m	2.835m	2.50m	2.965m	2.624m	3.095m
护栏折叠后高度 Height -stowed (folding guardrails)	1.88m	2.327m	1.998m	2.457m	2.116m	2.587m
平台水平延伸 Slide-out Platform Extension Deck - Length	0.9m					
轴距 Wheelbase	1.8m					
整机重量Weight	2980kg	3398kg	3180kg	3698kg	3380kg	3998kg
性能 Productivity						
最大承载能力 Max. Lift Capacity	450kg	250kg	318kg	250kg	318kg	250kg
最大承载能力-延伸平台 Lift capacity - Extension Deck Extended	113.3kg					
最大承载人数 Max. Platform Occupancy	2					
高速行驶速度 High Driving Speed	3.2km/h	2-3km/h	3.2km/h	2-3km/h	3.2km/h	2-3km/h
低速行驶速度 Low Driving Speed	0.8km/h	0.8-1.2km/h	0.8km/h	0.8-1.2km/h	0.8km/h	0.8-1.2km/h
爬坡度-收车状态 Gradeability - Stowed	25%	36%	25%	36%	25%	36%
升降速度-举升 Lifting Speed - Raise	6-8m/min					
升降速度-下降 Lifting Speed - Lower	10-12m/min					
纵向调平角度-前侧 Longitudinal Levelling Front	±3°	±15°	±3°	±15°	±3°	±15°
纵向调平角度-后侧 Longitudinal Levelling Rear	±3°	±20°	±3°	±20°	±3°	±20°
横向调平角度 Lateral Levelling	±2°	±17°	±2°	±17°	±2°	±17°
动力 Power						
电池Battery	8×6V/225Ah	8×6V/200Ah	8×6V/225Ah	8×6V/200Ah	8×6V/225Ah	8×6V/200Ah
充电器 Charger	30A					





玖伍智能科技有限公司



邮箱 (Email) : info@jovoolift.com

电话 (Phone) : +86 189 5319 4427
(WhatsApp/WeChat/Viber)

网址 (Website) : www.jovoolift.com
www.jovoo.cn

地址 (Add): 山东省济南市鑫龙海工业园
Xinlonghai Industrial Park, Jinan, China



访问网站
Visit Our Website